

Melyik LEMKEN »Karat« grubber melyik traktorhoz?

| Megnevezés | Munkas- zélesség | kW | Traktorteljesítmény tól / ig | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 180 | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | | |
| | LE | | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 | | |
| Karat 9/300 | | | 3 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karat 9/400 | | | | | 4 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karat 9/400 K | | | | | 4 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karat 9/500 K | | | | | | 5 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karat 9/400 KA | | | | | | 4 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karat 9/500 KA | | | | | | | | 5 m | | | | | | | | | | | | | |
| Karat 9/600 KA | | | | | | | | | | 6 m | | | | | | | | | | | |

»Karat« grubber



A kapák szisztematikusan helyezkednek el a gerendelyen

- vezetésnél nem húz oldalra, a két műveleti útban nem keletkezik bakhát



Tartozékként gyorscserélő szerkezet

- tarló vagy talajműveléshez gyorsan cserélhetők a szerszámok

»Karat« grubber



A járószerkezetet (1) a kapák és az egyengető tárcsák közé helyezték

- kompakt, stabil és könnyen fordul



Karbantartást nem igénylő, magas kioldó erejű túlterheléssel szemben védő elemek

- intenzív keverésnél is megvédenek a sérülésektől



Központi mélységállítás (1) elől a munkaeszközön (függesztett változat)

- gyors és egyszerű munkamélység állítás



Hidraulikus mélységállítás (1) (félígfüggesztett változat)

- a munkamélység fokozat nélkül, kényelmesen állítható a traktor vezetőüléséből

Mélygrubber »Karat 9«

Alapkivitel:

- Alsó függesztőrúd Kat. II (csap Kat. III)
- Szélső keverőlemezek
- fix kapák nyírócsavaros biztosítással, az U-kivitel kiegészítő automatikus védelemmel
- Egyengető tárcsák nyírócsavaros biztosítással



Mélygrubber »Karat 9 K«

– hidraulikusan összecsuksukható –

Alapkivitel:

- Alsó függesztőrúd Kat. III
- Hidraulikus reteszelés szállításhoz
- Gerendelymagasság 80 cm
- Szélső keverőlemezek
- fix kapák nyírócsavaros biztosítással, az U-kivitel kiegészítő automatikus védelemmel
- Egyengető tárcsák nyírócsavaros biztosítással
- GEKA rendszerű kábelezés a világításhoz



Mélygrubber »Karat 9 KA«

– hidraulikusan összecsuksukható, féligfüggesztett –

Alapkivitel:

- Integrált alváz
- Gumizás - 500/50-17 940 x 500 mm
- Alsó függesztőrúd Kat. III
- fix kapák nyírócsavaros biztosítással, az U-kivitel kiegészítő automatikus védelemmel
- Szélső keverőlemezek
- Gerendelymagasság 80 cm
- Hidraulikus támkerék
13.0/55-17 770 x 336 mm
- Egyengető tárcsák nyírócsavaros biztosítással
- Hidraulikus reteszelés szállításhoz
- Közúti világítás
- Védőegysége kapákhoz
- Hidraulikus mélységállítás



Euro-Öko Farm Projekt

9200 Mosonmagyaróvár

Kossuth u. 99.

Tel: 06-96/213-788; Fax: 06-96/213-788

info@eurofarm.hu; www.eurofarm.hu

Kapcsolattartó: Szabados Tamás